

Table des matières

La Fuse et SSHFS	2
Monter un volume	2
Démonter un volume	2



La Fuse et SSHFS

Monter un volume

Dans cet exemple, j'utilise l'option **reconnect** pour la stabilité + **allow_other** permet à d'autres utilisateurs de votre machine locale (par exemple, un autre compte sur votre PC) ou des services système (comme un serveur Samba/FTP local) puissent accéder au répertoire monté par SSHFS.

```
sshfs utilisateur_ssh@monserveur.com:/home/utilisateur_ssh/data  
~/mnt_serveur -o reconnect,allow_other -p <votre_port_ssh>
```

Exemple :

```
sshfs root@172.16.30.25:/var/www/html/Site ~/Desktop/WWW -o  
reconnect,allow_other -p 22
```

Démonter un volume

La commande :

```
fusermount -u ~/Desktop/WWW
```

Penser également à créer le dossier pour le point de montage sur votre **Bureau** par exemple.



```
mkdir /home/moi/Desktop/WWW
```

Exécuter la commande de montage ou démontage dans votre environnement utilisateur !!

Sinon vous devrez préciser le path entier du point de montage ou démontage !!

Exemple : /home/moi/Desktop/WWW

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=linux:commande:shell:fuse>

Last update: **2025/11/05 13:47**

