

# Table des matières

<b>Télécharger en ligne de commande</b> .....	2
<i><b>Un Paquet</b></i> .....	2
<i><b>Récurcif</b></i> .....	2
<i><b>Récurcif 2</b></i> .....	2



## Télécharger en ligne de commande

### Un Paquet

```
wget -O Nessus-10.5.1-debian10_amd64.deb  
https://www.tenable.com/downloads/api/v1/public/pages/nessus/downloads/19226  
/download?i_agree_to_tenable_license_agreement=true
```

### Récuratif

Comment télécharger des éléments à travers un fichier txt.



conjunction with the `-m` (mirror) or `-r` (recursive) options. Therefore, interpreting your example command, the command you would likely want would be e.g. `wget -m -nd -A "myFile_*.txt" https://mylink.com/directory/` (where `-nd` places all the matching files in a single directory rather than e.g. `/mylink.com/directory/file.txt`).

### Récuratif 2

Télécharger des documents avec extension spécifique, depuis une URL

```
wget -r -l 1 -nH -nd -np --ignore-case -A '*.pdf'  
https://mywebsite.ddns.net/documentation/Cisco_CCNA/
```

Cela permet de télécharger tout les documents PDF sur la page Web.

From:  
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - My Personal Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=linux:commande:shell:wget>

Last update: 2024/05/20 17:08



