

# Table des matières

<b>Utiliser SSMTP avec Linux</b> .....	2
<b>Installation sSMTP</b> .....	2
<b>Configuration sSMTP</b> .....	2
<i>ssmtp.conf</i> .....	2
<i>revalias</i> .....	3
<b>Test</b> .....	3



# Utiliser sSMTP avec Linux

## Installation sSMTP

```
sudo apt-get install ssmtp
```

## Configuration sSMTP

Editer les configuration des deux fichiers suivants dans `/etc/ssmtp`

Tutaux complet [ici](#) 🤔

```
/etc/ssmtp/ssmtp.conf - configuration file  
/etc/ssmtp/revaliases - reverse aliases file
```

### ssmtp.conf

**Copier/Coller pour gagné du temps et modifier avec vos paramètres.**

**Par défaut j'utilise le SMTP d'Apple car il ne laisse pas les mails dans éléments envoyés**

*Libre à vous de changer pour GMAIL ou MICROSOFT, penser à adapter vos paramètre TLS/STARTTLS.*

Générer un mot passe unique Apple: <https://appleid.apple.com/#!/&page=signin>.

```
#  
# Config file for sSMTP sendmail  
#  
# The person who gets all mail for userids < 1000  
# Make this empty to disable rewriting.  
root=MonAdresse@icloud.com  
AuthMethod=LOGIN  
UseTLS=YES  
UseSTARTTLS=YES  
  
# The place where the mail goes. The actual machine name is required no  
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com  
mailhub=smtp.mail.me.com:587  
AuthUser=MonAdresse@icloud.com  
AuthPass=MonMotDePasseUniqueApple
```

```
# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=icloud.com

# The full hostname
hostname=MonServeurSMPT

# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
FromLineOverride=NO
```

---

## revaliases

```
# sSMTP aliases
#
# Format: local_account:outgoing_address:mailhub
#
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.
root:MonAdresse@icloud.com:smtp.mail.me.com:587
```

## Test

### Dans un terminal ssh:

```
echo "contenu du mail" | mail -s "Sujet test" email@destinataire.com
```

**afin de ne pas recevoir votre mail avec comme emetteur root, vous pouvez lui ajouter un alias.**

```
chfn -f 'YOUR NAME HERE' root
```

*Vérifier votre alias*

```
grep root /etc/passwd
```

### Résultat

```
root:x:0:0:YOUR NAME HERE,,,:/root:/bin/bash
```

---

**Libre à vous de l'utiliser dans vos Scripts Shell.**

**Pour l'utiliser avec php** [Demander à PHP d'envoyer un mail](#)

— *sylvain* 2020/02/16 17:04

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=tutaux:linux:ssmtp>

Last update: **2024/03/03 12:56**

