

Table des matières

Lancer une page Web en plein écran avec Chrome 2



Lancer une page Web en plein écran avec Chrome

Pour cela, éditer le fichier `/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart`

```
sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
```

Ajouter à la suite la ligne concernant Chrome

```
#@xscreensaver -no-splash # comment this line out to disable screensaver
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium-browser --incognito --kiosk http://localhost/
```



Attention avec les nouvelles versions de Raspbian le paramètre `--incognito` dans Chrome fait planter le mode kiosk au bout d'un certain temps et génère une page blanche après l'actualisation de celle-ci

Il est aussi possible d'ajouter d'autre entrée à démarrer avec la session X
Voici un exemple avec un outils qui cache le curseur de la souris

```
@unclutter -idle 1 &.
```

— [sylvain](#) 2020/02/22 17:42

From:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=tutaux:raspberry:lancerchrome>

Last update: **2024/03/03 12:56**

