

Table des matières

Demander à PHP d'envoyer un mail	2
<i>Avec sSMTP</i>	2



Demander à PHP d'envoyer un mail

Avec sSMTP

Modifier votre fichier php.ini

```
nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini
```

Modifier le path de sendmail dans la section [mail function] de php.ini.

```
[mail function]
; For Win32 only.
; http://php.net/smtp
;SMTP = localhost
; http://php.net/smtp-port
;smtp_port = 25

; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
;sendmail_from = me@example.com

; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -
i").
; http://php.net/sendmail-path
sendmail_path = /usr/sbin/ssmtp -t
```

Dans votre page php il vous restera à insérer la commande de vos souhait.

EX:

```
mail ("$email","Demande Concernant $titre.$format / Ticket
No$ticket", $mail_mess, $mail_sender);
```

— [sylvain](#) 2020/03/15 17:30

From:
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - My Personal Wiki

Permanent link:
https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=web:codding:php:php_sendmail

Last update: **2024/03/03 12:56**

