

# Table des matières

**Comment ajouter un hôte virtuel dans APACHE2** ..... 2



## Comment ajouter un hôte virtuel dans APACHE2

Partons du principe que votre site est déjà en place:

**Je copie le fichier de conf et l'adapte à mes besoins.**

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-  
available/monsite.com.conf  
sudo nano /etc/apache2/sites-available/monsite.com.conf
```

### **Modification du fichier de conf:**

```
<VirtualHost *:80>  
ServerAdmin admin@example.com  
ServerName example.com  
ServerAlias www.example.com  
DocumentRoot /var/www/html/public_html  
<Directory /var/www/html/public_html>  
  Options -Indexes  
  AllowOverride All  
  Order Allow,Deny  
  Allow from All  
</Directory>  
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
</VirtualHost>
```

### **Une fois adapté utiliser la commande a2ensite de PHP pour ajouter votre conf dans Apache:**

```
sudo a2ensite monsite.com.conf  
sudo service apache2 restart
```

Après cela tout devrait être fonctionnel.



**Attention sous raspbian Buster le répertoire par default est bien /var/www/html**

— [sylvain](#) 2019/10/17 21:19

From:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=web:coding:php:virtual-host>

Last update: **2024/03/03 12:56**

